

1) Výrobek: SVĚRNÉ ŠROUBENÍ
- na měděné potrubí

2) Typ: IVAR.TR 401



3) Charakteristika použití:

- Svěrné šroubení pro připojení rozvodu z měděného potrubí na termostatické ventily řady IVAR.VD, VS, VCR, VCD a VCS a na regulační šroubení řady IVAR.DD a DS.

4) Tabulka s objednacím kódem a základními údaji:

KÓD	TYP	SPECIFIKACE
501047	IVAR.TR 401	G 1/2" - 15 x 1

5) Základní technické a provozní parametry:

Maximální provozní tlak	PN 10
Maximální provozní teplota	+120 °C
Připojovací rozměr	1/2" M; pro potrubí CU
Pro rozměr potrubí	15 x 1 mm
Utahovací moment	50 ÷ 70 Nm
Materiál	niklovaná mosaz CW617N; svěrný kroužek mosaz CW617N

6) Poznámka:

- Použití pouze pro armatury z produktové nabídky společnosti IVAR CS.

7) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.