

1) Výrobek: PROFESIONÁLNÍ P ÍPRAVEK – INHIBITOR KOROZE

2) Typ: GEL.LONG LIFE 100



3) Charakteristika použití:

Neutrální víceúčelový přípravek k ochraně kotlů a topných systémů před korozi a tvorbou usazenin. GEL.LONG LIFE 100 zaručuje celkovou ochranu pro všechny běžné typy topných systémů, včetně podlahového vytápění a systémů s hliníkovými otopnými tělesy. Vhodné pro vodu s nízkým i vysokým stupněm tvrdosti, doporučená délka použití 1 - 3 roky.

4) Tabulka objednacích kódů a údaje o balení:

Kód	Typ	Balení
113.160.11	GEL.LONG LIFE 100	5 litr
113.160.21	GEL.LONG LIFE 100	20 litr

5) Složení, fyzikální a chemické vlastnosti:

Složení přípravku: inhibitory koroze, etidronová kyselina, hydroxid sodný

Skupenství: kapalina

Barva: žlutá až naržovlá

Zápach: typický

Měrná hmotnost: 1,09 g/cm³ (± 0,02 g/cm³)

Rozpustnost: úplná

Hodnota pH: 7 (± 0,5)

6) Upozornění:

- Rozhodneme nedoporuujeme mísení různých druhů chemie, potažmo p ípravk od různých výrobců. V p ípad jejich mísení m ůže dojít k tvorbě sraženin, usazenin, nebo poškození celého systému.
- Firma IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva p íkladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v za řízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.